

Acer Business Serie **Acer B193**

Die speziell für den täglichen Gebrauch konzipierte Acer Business Serie umfasst zuverlässige Displays mit hoher Anzeigequalität für professionelle Benutzer, die besonderen Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften, Leistung und langfristige Produktivität legen.

Das Acer B193 ist der ideale Bürostandard für von Produktivität getriebene Benutzer, welche ein solides und zuverlässiges 4:3 Display fordern.

Die überlegene Ergonomie, erweiterte Display Anwendungsmöglichkeiten und die „Zero Bright Dot Garantie“ dieses intelligenten 19" Displays mit digitaler Schnittstelle garantieren kompromisslose langfristige Produktivität.

Das Acer B193 ist eine perfekte und hochwertige Display-Lösung für eine einfache Integration in die fordernde Arbeitswelt.




Highlights

Das Acer B193 ist ein 19 Zoll LCD mit 5ms Reaktionszeit, einer Helligkeit von 300cd/m² und einem Kontrast von 2.000:1 bei einem Stromverbrauch von nur 27,3W nach EnergyStar 4.0.

Das Acer B193 ist geprüft, zertifiziert und ausgestattet für Zuverlässigkeit, Investitionssicherheit und beste ergonomische Eigenschaften.

Das Acer B193 ist dank der Acer Technologien Acer eColor Management, Acer eDisplay Management und Acer Empowering Technology besonders benutzerfreundlich.

Die kurze Reaktionszeit des Acer B193, eine hohe Farbbrillanz und Adaptive Contrast Management mit Kontrasten bis 2.000:1 sichern eine herausragende Darstellungsqualität.



Acer Business Serie Acer B193

Serie	Acer Business Serie
Modell	Acer B193
Bestellnummer	ET.CB3RE.003
EAN	4718235643638

Technische Spezifikationen

Displaydiagonale	19"
Displaygröße	376 x 301mm
max. Auflösung (nativ)	1280 x 1024 bei 75Hz
Pixelabstand	0,294mm (86,5ppi)
Panel Typ	TN+film
Acer CrystalBrite	No
Helligkeit	300cd/m2
Kontrast	2000:1
Reaktionszeit	5ms
Blickwinkel (h/v) CR > 5:1	176° / 176°
Blickwinkel (h/v) CR > 10:1	160° / 160°
Farbdarstellung	16,7Mio. (6+HiFRC)
NTSC Farbraum	72%
Signaleingang	Dual (VGA & DVI)
Lautsprecher	2 x 1Watt
Gehäusefarbe	dunkelgrau

Frequenzen

Horizontalfrequenz	30-80kHz
Vertikalfrequenz	55-75Hz
Videobandbreite/Pixeltakt	136MHz

Stromversorgung

intern

Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	
nach EnergyStar 4.0	27,3W
Maximal	<45W
StandBy	<1,5W
Soft-Off	<1W
0 Watt Off	unterstützt

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	50.000Std. / 25°C
Zertifizierungen	CE, TÜV GS, TCO 03, ISO 13406-2, FCC
Vista Certification	Premium for Vista

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5° / 15°
Schwenkwinkel	35° / 35°
Höhenverstellung	Ja 80mm
Pivot Funktion	---
VESA Aufnahme	100x100mm

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key, physikalischer Netzschalter
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU, UK und CH Stromkabel, VGA und DVI Kabel, Audiokabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD), Acer eDisplay Management
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemperatur	5°C bis 35°C
Betrieb	
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 85%
Umgebungstemperatur	-20°C bis 60°C
Lagerung	

Maße und Gewichte

Geräteabmessung	408,3 x 357,3 - 437,3 x 198,5mm
Nettogewicht	4,50 kg
Packmaß	45,8 x 42,2 x 24,5cm
Bruttogewicht	6,80 kg
Palettengröße (Stück / T x B x H cm)	50 St. / 118,4 x 94,4 x 225cm
Containergröße (20'/40')	500 / 1100