

ViewSonic® ЖК-МОНИТОР **VA2232w**

Ключевые **особенности**



Описание **продукта**

Посетите нас  www.viewsonic.com

COLORS

Black	
-------	--

LCD

КОНТРАСТНОСТЬ:	1,000:1 (тип.)
Углы обзора:	170° (Г), 160° (В)
Оптимальное разрешение:	1680 × 1050
Время отклика (тип.):	5мс (тип.)
Ресурс лампы:	50,000 часов минимум
Поверхность панели:	антибликовый, с покрытием 3H
Шаг пиксела:	0.282 × 0.282 (мм)
Поддержка цвета:	16.7 М
Размер:	56см/22" широкоформатная Colour a-Si TFT Active Matrix LCD с соотношением сторон 16:10
Яркость:	300 (тип.)
Коэффициент динамической контрастности:	100,000:1

СОВМЕСТИМОСТЬ

ПК:	VGA до 1680 × 1050
Mac®:	Mac OS до 1680 × 1050

РАЗМЕРЫ

Физические с подставкой:	510 × 416.2 × 195.4 (мм)
--------------------------	--------------------------

ИНСТРУКЦИЯ

CB, WEEE, RoHS, REACH SVHC List, CE, Nemko ERGO, GOST-R+Hygienic, UkrSEPRO BSMI, PSB, C-TICK, KC, SASO
--

ВХОД

Синхронизация:	Separate
Аналоговый:	16.7 М
Частота:	Fh = 24 – 82kHz; Fv = 50 –75 Hz, (VGA)

СОЕДИНЕНИЕ

Аналоговый:	1×15 pin mini D-sub
Цифровой:	1× DVI-D
Питание:	Built-in power Adapter, 3-Pin plug

Питание

Напряжение:	AC 100-240V (Universal); 50/60Hz(Switch)
Потребление:	38 Typical / 45 Maximum
Режим сохранения:	<= 0.5W

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Основные:	[1], [2], Power, Down[▼], Up[▲]
OSD:	Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Color Adjust, sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, User Color [R, G, B] Information, Manual Image Adjust, H/V Position, Horizontal Size, Fine Tune, Sharpness, Dynamic Contrast, Aspect ratio, Eco mode, Setup Menu, Language, Resolution Notice, OSD Position, OSD Timeout, OSD Background, Auto Power Off, Memory Recall

Крепление

100mm × 100mm

Эргономика

Наклон:	20~-5 градуса
---------	---------------

Вес

Нетто:	4.7 кг
--------	--------

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Влажность:	5 - 90 (%)
Температура:	0 - 40 (°C)